

## Network Dome Kameralar

# DP-22CD17133-E

# VGA NETWORK MİNİ DOME KAMERA

**DUNLOP®**



### Genel Özellikler

- 1/4" Progressive Scan CMOS
- 640 x 480 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 640 x 480 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Elektronik Day & Night
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet ( 802.3af Standart )
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 4mm @ F1.8 ( 2.8, 6.8mm opsiyonel ) Lens
- Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



### Teknik Özellikler

| KAMERA                   |  |
|--------------------------|--|
| Resim Sensörü            | 1/4" Progressive Scan CMOS   |
| Sinyal Sistemi           | NTSC / PAL   |
| Min. Aydınlatma          | Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)<br>Siyah Beyaz : 0.02Lux @ (F1.8, AGC ON)  |
| Shutter Hızı             | 1/25 s ~ 1/100,000s  |
| S/N Oranı                | 48dB   |
| Lens Montajı             | 4mm @ F1.8 ( 2.8, 6.8mm opsiyonel )  |
| Auto IRIS                | -  |
| Day & Night              | Elektronik   |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI     |  |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MPEG4/MJPEG  |
| Sıkıştırma Oranı         | 32 Kbps ~ 8 Mbps   |
| Ses Sıkıştırma Formatı   | -  |
| RESİM                    |  |
| Maks. Çözünürlük         | 640 x 480  |
| Frame Hızı               | 25fps ( 640 x 480 )  |
| Resim Ayarları           | Saturation, Brightness, Contrast adjustable  |
| E-PTZ                    | -  |
| Resim Çevirme            | Flip ve Aynalama   |
| Maskeleme                | Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme  |
| Resim Koruma             | Watermark  |
| NETWORK                  |  |
| Görüntüleme              | IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil<br>( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java )    |
| Network Kayıt Desteği    | NAS (iSCSI optional)   |
| Alarm Tetikleme          | Hareket Algılama   |
| Protokoller              | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP<br>(SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel) |
| Güvenlik                 | Şifre Koruması   |
| Ses İletimi              | -  |
| Maks. Kullanıcı          | 6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )  |
| Dual Stream              | Destekler  |
| Band Genişliği           | 32Kbps ~ 8Mbps   |
| Firmware Güncelleme      | IE, Client, TFTP Server  |
| Sistem Uyumluluğu        | ONVIF, PSIA, CGI   |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ         |  |
| Ses Girişi               | -  |
| Ses Çıkışı               | -  |
| Reset Butonu             | Var  |
| Haberleşme               | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu  |
| Alarm Girişi             | -  |
| Alarm Çıkışı             | -  |
| Alarm Bildirimi          | E-Mail / FTP / Client Yazılımı   |
| Video Çıkışı             | -  |
| Lokal Kayıt              | -  |
| GENEL                    |  |
| Çalışma Sıcaklığı        | -10°C ~ 60°C   |
| Çalışma Nemi             | 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)   |
| Çalışma Voltajı          | 12 V DC  |
| PoE                      | 802.3af Standardında dahili PoE adaptör  |
| Güç Gereksinimi          | Maks. 4W   |
| Koruma Standardı         | IEC60068-275h, 50J; EN50102, IK10 a kadar  |
| SDK                      | Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği   |
| Boyutlar                 | 99.9 x 97.5 x 46.5 mm  |
| Ağırlık                  | 250gr  |

