

DUNLOP®



Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" Sony Progressive Scan Exmor CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.07 Lux SB : 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON, Hassasiyet x5)
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
WDR	D-WDR
Lens Montajı	4mm @F2.0 (2.8mm,6mm,12mm Opsiyonel)
DNR	3D-DNR
AGC	Destekler
AWB	Destekler
Day & Night	True Day & Night (IR-Cut Filtresi İçerir)
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
RESİM	
Maks. Çözünürlük	2048 x 1536
Frame Hızı	20fps(2048x1536),25fps(1920x1080),25fps (1280x720),25fps(704x576)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, adjustable
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
ROI	Max. 4 alana kadar
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	NAS
Alarm Tetikleme	Hareket, Tamper Alarm
Protokoller	TCP/IP, UDP, IP Filter, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, Ipv6, Bonjour
Güvenlik	Şifre Koruması
Dual Stream	Destekler
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
PAN / TILT	
Pan Açısı	0° ~ 355°
Tilt Açısı	0° ~ 65°
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	95% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 5W / (Max. 7W, IR Cut On)
Koruma Standardı	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, up to Ik10 (Vandal Proof) IP67
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	Φ111 × 82 (4.4" × 3.2")
Ağırlık	500gr



Genel Özellikler

- 1/3" Sony Progressive Scan Exmor CMOS
- 2048 x 1536 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- H.264 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- Dahili Power Over Ethernet (802.3af Standart)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 4mm Fixed Megapiksel Lens
- D-WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, AGC
- Koruma Standardı IP67
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği

