

Network MP Infraredli Kameralar

DP-22CD18253F-EI

2 MP NETWORK IR KAMERA

DUNLOP®



Teknik Özellikler

| KAMERA | |
|--------------------------|--|
| Resim Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Sinyal Sistemi | NTSC / PAL |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.5 Lux SB : 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON, Hassasiyet x5) / 0Lux IR Led ON |
| Shutter Hızı | 1/25 s ~ 1/100,000s |
| S/N Oranı | 48dB |
| Lens Montajı | 2.7 ~ 9mm @ F1.2 Megapiksel Lens |
| Auto IRIS | DC drive |
| Day & Night | IR CUT Filtresi içerir (True Day&Night), |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Sıkıştırma Oranı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711 |
| RESİM | |
| Maks. Çözünürlük | 1600 x 1200 |
| Frame Hızı | 12.5fps (1600 x 1200), 12.5fps (1600 x 912), 25fps (1280 x 960) |
| Resim Ayarları | Saturation, Brightness, Contrast adjustable |
| E-PTZ | Destekler |
| Resim Çevirme | Flip ve Aynalama |
| Maskeleyme | Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleyme |
| Resim Koruma | Watermark |
| NETWORK | |
| Görüntüleme | IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java) |
| Network Kayıt Desteği | NAS (iSCSI optional) |
| Alarm Tetikleme | Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası |
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel) |
| Güvenlik | Şifre Koruması |
| Ses İletimi | - |
| Maks. Kullanıcı | 6 Kullanıcı (Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir) |
| Dual Stream | Destekler |
| Band Genişliği | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Firmware Güncelleme | IE, Client, TFTP Server |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF, PSIA, CGI |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | |
| Ses Girişi | - |
| Ses Çıkışı | - |
| Reset Butonu | Var |
| Haberleşme | 1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu |
| Alarm Girişi / Çıkışı | - |
| Video Çıkışı | - |
| Lokal Kayıt | Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB |
| GENEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |
| Çalışma Nemi | 90% veya daha az (Yoğunlaşmayan) |
| Çalışma Voltajı | 12 V DC |
| PoE | 802.3af Standardında dahili PoE adaptör |
| Güç Gereksinimi | Maks. 8.5W |
| Koruma Standardı | IP66 |
| Aydınlatma Mesafesi | 20 ~ 30m |
| Led Sayısı | 42 Adet IR Led |
| SDK | Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği |
| Boyutlar | 98 x 88.58 x 328.79 mm |
| Ağırlık | 1700gr |



Genel Özellikler

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1600 x 1200 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1280 x 960 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkani
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night (IR CUT Filtresi içerir)
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet (802.3af Standart)
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 2.7 ~ 9mm Varifocal Auto İris Megapiksel Lens
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları (iVMS Yazılımları)
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği

