

DUNLOP®



## Genel Özellikler

- 1/3" SONY Progressive Scan CCD
- 1280 x 960 Çözünürlüğünde Görüntü Kalitesi
- 1280 x 720 Çözünürlükte 25fps Kayıt İmkanı
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Video Sıkıştırma Teknolojisi
- Lokal Kayıt için 32Gb SD/SDHC Kart Desteği
- True Day & Night ( IR CUT Filtresi içerir )
- IP 66 Koruma Standardı
- Dahili Power Over Ethernet ( 802.3af Standart )
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- 2.7 ~ 9mm Varifocal Auto İris Megapiksel Lens
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları
- Mac OS ve Windows Tabanlı Ücretsiz Kayıt ve Yönetim Yazılımları ( iVMS Yazılımları )
- Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği



## Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/3" SONY Progressive Scan CCD
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux IR Led ON
Shutter Hızı	1/25 s ~ 1/100,000s
S/N Oranı	120dB
Lens Montajı	2.7 ~ 9mm @ F1.2 Megapiksel Lens
Auto IRIS	DC drive
Day & Night	IR CUT Filtresi içerir ( True Day & Night )
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
RESİM	
Maks. Çözünürlük	1280 x 960
Frame Hızı	50 Hz: 12.5fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720)
Resim Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast adjustable
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Ayarlanabilir 4 bölge resim maskeleme
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	IVMS Yazılımları / IE / Mozilla / Mobil ( Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java )
Network Kayıt Desteği	NAS (iSCSI optional)
Alarm Tetikleme	Hareket, Network Kopması, IP Adres Çakışması, Storage Hatası
Protokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x, IPv6 opsiyonel)
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı ( Stream Server Yazılımı ile Arttırılabilir )
Dual Stream	Destekler
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	IE, Client, TFTP Server
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Girişi	-
Ses Çıkışı	-
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Giriş / Çıkış	-
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	Dahili SD/SDHC slot, Kapasite: 32 GB
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	90% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12 V DC
PoE	802.3af Standardında dahili PoE adaptör
Güç Gereksinimi	Maks. 10.5W
Koruma Standardı	IP66
Aydınlatma Mesafesi	20 ~ 30m
Led Sayısı	42 Adet IR Led
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar	98 x 88.58 x 328.79 mm
Ağırlık	1700gr

