



9WWx1W7 Vd

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080P Full HD çözünürlük
- 4X Optik zum, 16X dijital zum
- True Day/Night, D WDR, 3D DNR
- 3D akıllı konumlandırma
- PoE+ / PoE / 24VAC güç kaynağı
- Kompakt boyutlu tasarım

DP-22DE4182-AE3 2MP Network PTZ Dome Kamera

Kamera	
Resim Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Aktif Piksel Sayısı	1920(H) x1080(V)
Min. Aydınlatma	Color: 0.05Lux @ (F1.6, AGC On), B/W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC On)
Beyaz Dengesi	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Auto / Manual
S / N oranı	≥ 52dB
DNR	3D DNR
BLC	HLC/BLC
WDR	Digital WDR
Shutter hızı	1/1 ~ 1/10,000s
Day & Night	IR Cut Filter
Dijital zum	16X
Fokus modu	Auto / Semiautomatic / Manual
Maskeleye	2 privacy masks programmable
Lens	
Odak Uzunluğu	2.8 ~ 12mm, 4X
Zum Hızı	Approx.1s (Optical Wide-Tele)
Görüntüleme Açısı	115-33.8 degree (Wide-Tele)
Min. çalışma mesafesi	10 ~1500mm (Wide-Tele)
Diyafram Aralığı	F1.6 ~ F3.5
Pan & Tilt	
Pan / Tilt aralığı	Pan: 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°(Auto Flip)
Pan / Tilt hızı	Pan manual speed: 0.1° ~ 160°/s, Pan preset speed: 160°/s Tilt manual speed: 0.1° ~ 120°/s, Tilt preset speed: 120°/s
Orantılı zum	Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
Preset sayısı	256
Devriye	8 patrols, up to 32 presets per patrol
Duraklama Hareketleri	Pattern/Pan scan/Tilt scan/Frame scan/Panorama scan/Random scan
Power-off hafıza	Support
PTZ konum görüntüleme	Support
Preset dondurma	Support
Zamanlanmış Görev	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome reboot/Self-test action/Alarm output
Lokal Video ve Ses	
Video çıkışı	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL or NTSC composite, BNC
Ses Girişi	1 Mic in/Line in interface, Line input: 2 ~ 2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%
Ses Çıkışı	1 Audio output interface, Line level, impedance: 600Ω
Network	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
Maks. resim çözünürlüğü	1920x1080
Kare Hızı	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x720); 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x720)
Resim Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u /G.711a /G.726 /MP2L2
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Aynı anda görüntüleme	Up to 6
Stream	Dual streams
SD hafıza kartı	Built-in micro SD card slot, up to 32GB
Kullanıcı Seviyeleri	Up to 32 users, 3 Levels: Administrator, Operator, User
Güvenlik Önlemleri	User authentication (ID and PW), Host authentication (MAC address), IP address filtering
Entegrasyon	
Uygulama Programlama	Open-ended API, support Onvif, PSIA and CGI
Web Tarayıcı	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
Genel	
Güç	-AE3: 24VAC/PoE+(802.3af), Max12W
Çalışma Isısı	-AE: -10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F)
Nem	90% or less
Koruma Seviyesi	TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Boyutlar	Φ165x179.5mm (indoor)
Ağırlık	Approx. 2Kg