



2 Mega Piksel IP High Speed Dome-IR

Model

Görüntü sensörü
Çözünürlük
Min. aydınlatma
S/N Oranı
AGC / BLC
Elektronik Shutter
Dijital Zoom
Odak Uzaklığı (mm)
Iris / Odak
Dome Fonksiyonu

Infrared
Genel Özellikler

Video Çıkışı
Video Sıkıştırma
Resim Çözünürlüğü
Bit Hızı
Multi-akış

OSD

Audio Giriş/Çıkış
Audio sıkıştırma
Görüntü senkronizasyonu
Çift Yönlü Konuşma
Hareket algılama
Çalışma durum göstergesi
Alarm olayları
Kullanıcı Erişim Sınırı
Ağ iletişim
Web Sunucusu
Ağ Protokolü
Ağ Portu
I / O alarm
PTZ Kontrolü
SD Kart
Güvenilebilirlik
Çalışma sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Güç Tüketimi
Güç Kaynağı
Güvenlik
CMS İstemcisi

SC-4180

1/3" Sony CMOS
1920x1080
0.2 Lux / F1.2, 0 Lux / F1.2 (IR On)
>50dB
Otomatik
Otomatik
12X
4.7-94mm
Otomatik/Manuel
360 - derece sürekli dönme
270° / sn de 0.5-270° / sn preset hız seviyesi
0-93 derece, Otomatik çevirme ile.
0.5-200 ° / sn, dikey hız preset noktası 200 derece / sn.
270 derece / sn.
255
8, sol ve sağ sınırları ayarlanabilir, tarama hızı ayarlanabilir
8, her biri en fazla 32 ayar noktaları
8, her biri maksimum 695 komutlar
Bir süre için kapanacak preset pozisyonu, seyir, çizgi tarama deseni tarama vb çalıştırılabilirsiniz.
Destekler
Destekler
Bağlantı önceden presetlenebilir, seyir, çizgi tarama deseni Tarama vb olabilir.
Destekler
Zamanlama preset pozisyonu çalıştırmak için ayarlanabilir, seyir, çizgi tarama deseni Tarama, kızılıtesi ışık anahtarları ve diğer fonksiyonlar
Destekler (modüle göre değişir)
SUNELL, PELCO-D, PELCO-P
Elle geçiş yapabilirsiniz, otomatik anahtar, zamanlayıcı anahtarları
100 m
IP66 (dış alan), TVS 6000 V yıldırım dalgalanma
Opsiyonel dış duvar montaj aparatı, duvar montaj, kapalı kaldırma aparatı
Duvar, tavan, duvar vb monte.
7.5KG
PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75ohm bemaleme, BNC bağlantı
H.264(ISO/IEC 14496-10) düzeyine bazal profili 3.1
1920x1080(PAL: 25fps; NTSC: 30fps)
CBR, VBR
Yukarı önizleme ve kayıt için 2 yapılandırılabilir kare hızı / bit akışı
1920*1080 ve 640*360
Saat, Gün, Aygit adı, Kanal adı ve kullanıcı tanımlı metin
Bir ses çıkışı, bir ses hattı
G711/8kHz, 16bits / G723.1/6.3kbps (özellikler) / AMR (özellikler) / RAW_PCM (özellikler)
Destekler
İki yönlü ses
Destekler
Destekler
I / O ve hareket algılama, resmi e-posta yoluyla yükleme
Max 10 eşzamanlı bağlı kullanıcıların
Otomatik uyarlamalı akış kontrol teknolojisi
Web Sunucusu Dahil
IPv4/v6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
RJ-45,10/100Base-T
Bir Alarm girişi (DC5-12V)
Rs485
32GB Micro SD / HC Kart birini Destekler
Donanım izleme
-25-60°C nem 10-90%
-30-70°C nem 0-95%
Max. 45W
24VAC ±5%, 2500mA
Çok seviyeli kullanıcı ve grup yönetimi, kullanıcı erişim kontrolü
IP ürünler için uygundur ürün CMS istemci (Kamera / NVS / PTZ vb)