

Mega Piksel Box IP Kameralar

DP22CD1862MF-E

DUNLOP®

- 1.3 Mega Piksel Çözünürlüğünde Mükemmel Görüntü
- 1280 x 960 Çözünürlükte 12.5fps Kayıt İmkani
- HD 720P (1280x720)Çözünürlükte 25fps Kayıt imkanı
- Geliştirilmiş H.264 Video Sıkıştırma Teknolojisi ile Yüksek Kalite
- 1/3" SONY Progressive Scan Sensör ile De-interlace Desteği
- Lokal Kayıt İçin Yüksek Kapasitede SD/SDHC Kart Desteği (32Gb)
- IR-Cut Filtresi ile True Day-Night Desteği
- 2 Yönlü Ses İletişimi
- Resim Üzerinde Gezinme Fonksiyonu ePTZ (Elektronik PTZ)
- Hareket Algılama ve Uyarı Sistemleri Desteği
- Transfer Hızı Odaklı Geliştirilmiş DUAL Stream
- Değişik Çevre Koşulları İçin Autoiris Lens ve Electronic Shutter Özelliği
- PTZ Kontrolü, Alarm ve Şifreli Koruma Fonksiyonları



Teknik Özellikler

VIDEO		
Resim Sensörü		1/3" SONY Progressive Scan CCD
Toplam Piksel		1280(H) x 960(V)
Çözünürlük		1280 x 960
Minimum Işık Seviyesi		0.1Lux @ F1.2 Renkli / 0.01Lux @ F1.2 S/B
Day/Night		True Day / Night (IR-CUT Filtresi İçerir)
Elektronik Shutter		1/4 s ~ 1/100.000s
PERFORMANS		
Kayıt	Çözünürlük	960P / 720P / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF
	Sıkıştırma	H.264
Network	Kayıt Hızı	1/16 ~ 25 fps (960P / 720P / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF)
	Transfer Hızı	1/16 ~ 25 fps (960P / 720P / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF)
	Maks. Kullanıcı	6 Kullanıcı
	Protokol Desteği	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)
	Stream Türü	Video veya Video & Ses olarak ayarlanabilir
	Bit Rate	32Kbps~8 Mbps
	Dual Stream	Main / Sub Stream
	Ethernet	RJ 45 10/100Mbit
	Görüntüleme	IVMS-2000 / IVMS-4000 / IE / Cep Telefonu (iphone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Java)
Şifre Koruması		2 Seviye 16 Kullanıcıya kadar
Saat Ayarı		NTP, PC Saat Senkronizasyonu, Manuel Senkronizasyon
Firmware Güncelleme		IE, Client, TFTP Server
IP Adres Ayarı		IP Finder Yazılımı ile kolay kurulum
BAĞLANTI ARAYÜZÜ		
Monitör	Çıkış	CVBS 1.0 Vp-p Kompozit 75Ω
Ses	Giriş	1 kanal 3.5mm ses arayüzü (2.0-2.4 1Vp-p 1KΩ)
	Çıkış	1 kanal 3.5mm ses arayüzü (Hat seviyesi, 600Ω)
Alarm	Sıkıştırma	OggVorbis
	Giriş	1 Kanal sinyal girişi
	Çıkış	1 Kanal röle çıkışı
	Uzak Bildirim	Client software
PTZ Kontrol		RS 485 (T+, T-)
Lokal Kayıt		Dahili SD / SDHC Kart Slotu 1 ~ 32Gb destekler
GENEL		
Lens Montajı		Autoiris Lens takılabilir
Voltaj Giriş		DC12V / 4W Maksimum
PoE Desteği		Dahili 802.3af desteği
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ 60°C
Çalışma Nemi		RH %90 Daha az
Boyutlar (WxHxD)		64.8 x 63 x 157.5mm
Ağırlık		600g
DİĞER		
Yazılım		256 Adet cihaz destekli 64 Kanal ücretsiz profesyonel yazılım
Uyumluluk (HYBRID)		Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği
Dual Stream	Main Stream: Kayıt+Transfer Sub Stream: Transfer	İnternet hızının yeterli olmadığı sistemlerde, video transferi için kayıt ayarlarını etkilemeden ayrı bir stream yaparak hızlı video transferi sağlar. Kalite, Çözünürlük, Resim sayısı, Bit Rate olarak ayarlanabilir.
Network Transfer (LAN)	İnternet Explorer	6 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir
	Client Yazılımı	MultiCast protokolü ile kullanıcı sayısı artırılabilir
	NVR Yazılımı	Dunlop Hardware kartların yazılımı üzerinden yayın yapılarak kullanıcı sayısı artırılabilir
Network Transfer (WAN)	İnternet Explorer	6 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir
	Client Yazılımı	Stream server yazılımı ile kullanıcı sayısı artırılabilir
	NVR Yazılımı	Dunlop Hardware kartların yazılımı üzerinden yayın yapılarak kullanıcı sayısı artırılabilir

64 KANAL
ÜCRETSİZ
YAZILIM
+
MERKEZDEN
SINIRSIZ KAMERA
KONTROLÜ