

DUNLOP®

DP-22CD2820F



Genel Özellikler

- 2.0 megapiksel (1920 × 1080) çözünürlük
- Yüksek oranlı video sıkıştırma standardı
- Progressive scan CMOS
- Mobil gözetim için dual ve sub-stream desteği
- Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart slotu, 64 GB'a kadar
- Oto switchli IR cut filtresi
- PoE (Power over Ethernet)
- 3D DNR & DWDR
- BLC, elektronik shutter
- Reset, heartbeat mesajı, aynalama, PTZ kontrol, IP adres filtreleme
- 5 kullanıcı bağlantısı
- 2 seviye kullanıcı tanımlası, Şifreli koruma
- Windows XP, 2000 işletim sistemlerin ve Windows Internet Explorer 6x veya daha üst sürüm web browser görüntüleme
- Iphone, BlacBerry, Ipad ve Android üzerinden izleme
- 4 Alan Maskeleyme
- Shutter hızı, 1/3-1/100.000s
- Video Motion Defect

Özellikler

Model	DP-22CD2820F
Özellik	2.0 Megapixel CMOS IP Box Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) SB: 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)
Shutter Hızı	1/25 s to 1/100,000 s
Lens	C/CS
Day &Night	Oto switchli IR cut filtresi
DNR	3D DNR

WDR	Dijital WDR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
Video Bit Oranı	32 Kbps – 16 Mbps
Dual Stream	Yes
Ses Sıkıştırma	G.711/G.726/MP2L2
Ses Bit Oranı	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Hızı	50 Hz: 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480)
Görüntü Ayarları	Kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir Döndürme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka Işık Telafisi	Destekler, bölge ayarlamalı
ROI	Destekler, 4 ayarlanabilir bölgeye kadar
Network	
Network Depolama	NAS
Alarm Tetikleme	Hareket Denetleme, Dinamik Analiz, Zorlama Alarmı
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Güvenlik	Kullanıcı Yetkilendirme, Watermark
Standartlar	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirimi, 1RS485 arabirimi
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Ses Girişi	1-ch 3.5 mm ses arabirimi, Mic in/Line in
Ses Çıkışı	1-ch 3.5 mm ses arabirimi
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit Çıkış(75Ω/BNC)
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Nem 95% ya da daha az (yoğunlaşmayan)
Güç Kaynağı	12 V DC ± 10% , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 9 W
Ebatlar	68×56×144 mm (2.58" × 2.13" × 5.47")
Ağırlık	700g