


Day/Night Dome Kameralar

HC-301H

Elegance®



- 1/3" Sony Interline Transfer CCD
- 600 TVL Görüntü Çözünürlüğü
- 0.000001 Lux Min. Aydınlatma
- Digital WDR
- 8 Bölge Ayarlanabilir Maskeleyme Özelliği
- 4 Hareket Algılama Bölgesi
- 3D-DNR (Digital Noise Reduction)
- 32X Digital Zoom
- OSD Menü Kontrolü
- Beyaz Hata Düzeltme Fonksiyonu
- Dahili Ekstra Koruma Devresi ile %15'e Kadar Voltaj Dalgalanmalarını Yok Eder



LWDR Fonksiyonu



Normal

LWDR

3D DNR (Digital Noise Reduction)



DNR Off

3D DNR

EIS (Electronics İmage Stabilizer)



Off

On

Mirror Fonksiyonu



Off

On

Sense UP (x2 ~ x256)



Off

On

Teknik Özellikler

Sinyal Sistemi	PAL
Resim Sensörü	1/3" Sony Interline Transfer CCD
Toplam Piksel	795(H) x596(V)
Çözünürlük	600 TVL
Tarama Frekansı	15.625KHz(H), 50(V)
Shutter Hızı	1/50~1/100,000 sec
Minimum Işık Seviyesi	Renkli 0.01 Lux Siyah Beyaz F1.2 0.000001 Lux (White Sensitive Up On)
Day & Night	Auto / Color / BW
WDR	Digital WDR
OSD Menü	Dahili OSD Kontrol Menüsü
Shutter Ayarı	ESL / Manual / Flickerless (Titreşimsizlik Özelliği)
Sens-Up	X2 ~X256
Beyaz Ayarı (White balance)	ATW / AWC / MANUAL
Ayna (Mirror)	On / Off
Arka Işık Ayarı	BLC: Low / Middle / High / Off
Otomatik Kazanç Kontrolü	AGC: Low / Middle / High / Off
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Elektronik Işık Kontrolü	ELC: Elektronik Işık Kontrolü
Maskeleyme ve Hareket Algılama	8 Hareket / 4 Ayarlanabilir Maskeleyme Bölgesi
Parlaklık	On (level : 0~31) / Off
Kamera ID	On / Off
S/N Oranı	50dB
Video Çıkışı	CVBS: 1.0V p-p Kompozit 75Ω
Lens	3.6 mm Sabit Lens / 2.8, 6, 8mm Opsiyonel
Senkronizasyon Sistemi	Dahili
Çalışma Nemi	30% ~ 90% RH
Çalışma Sıcaklığı	-10° C to 50°
Boyutlar	61(W) x55(H) x104.7(D)mm
Ağırlık	420g
Güç Gereksinimi	Max. 2.5W
Çalışma Voltajı	DC12V(±10%)