




HYBRID SİSTEM DESTEĞİ



Internet Explorer
Destegi



64 Kanal Hybrid Sistem
Destegi



Cep Telefonu & PDA
Destegi

Dunlop Hardware DVR kartlar, Dunlop DVR cihazları, Dunlop IP Kameralar ve Analog kameralar aynı yazılım ile birleştirilerek tek bir merkezden aynı ekranda 64 kamera izlenebilmektedir. Merkezden Sınırsız Sayıda Kamera Yönetilebilir, İzlenebilir. Aynı sistemde IP Kamera DVR Cihazı, Hardware Kart ve Analog Kamera bağlanarak tek bir yazılımda birleştirildiği gibi farklı bölgelerde aynı aynı kullanılarak tek bir yazılım üzerinden izlenebilmektedir.

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------------------|---|
| VİDEO | |
| Giriş | 8 Kanal 1Vp-p Kompozit 75Ω |
| Çıkış | Matriks kart kullanımı ile 2 veya 4 monitör çıkışı |
| Sıkıştırma Formatı | H.264 |
| Çözünürlük | 704x576, 528x384, 352x288 |
| SES | |
| Giriş | 8 Kanal 2.0Vp-p, 1KΩ |
| Çıkış | 4 Pin soket Tipi Stereo çıkışı |
| Sıkıştırma Formatı | OggVorbis |
| CANLI GÖRÜNTÜLEME | |
| Çözünürlük | 704x576 |
| Çoklu Monitör (Yazılım) | Canlı ekrandan ayrı olarak, kayıt izleme ve ayarlar için 2. monitör desteği. |
| Ekran Bölme Modları | 1/4/8/9/16/25/36/48/49/64 |
| Acil Kayıt İzleme | 10sn~8dk arasında seçilebilir |
| Çeşitli Fonksiyonlar | Acil durum kayıtları, Manuel Kayıt, Resim Çekme |
| PTZ Modu | Görüntü üzerinden, kontrol panelinden PTZ kontrolü ve preset ayarları |
| Video Ayarları | Resim çekme, Renk Ayarları, Logo, Maskeleme |
| KAYIT (YAZILIM) | |
| Kayıt Türü | Sürekli, Manuel, Hareket, Alarm |
| Çözünürlük | 704x576, 528x384, 352x288 |
| Stream Türü | Video / Video & Ses |
| Kayıt Hızı | 200fps Real-Time |
| Üzerine Yazma | Sürekli |
| KAYIT İZLEME (YAZILIM) | |
| Arama | Takvim / Saat & Dakika (Skala tipi arama) / Dosya arama |
| Smart Search | Nesne Arama özellikli Geliştirilmiş Smart Search fonksiyonu |
| Kanal Sayısı | Aynı anda 16 kanala kadar izleme yapılabilir |
| Video İşlemleri | Zoom, Resim çekme, Hızlı ileri sardırma ve resim resim oynatma |
| Media Player Codec | Codec yüklü bilgisayarlarda kayıtlar Windows Media Player ile izlenebilir. |
| YEDEKLEME | |
| Yedekleme Metodu / Dosya Formatı | Clip dosyası / Zaman dosyası yedekleme / Mp4 |
| AVI Konvertör | Dosyalar konvert programı ile AVI formatına dönüştürülebilir. |
| CD/DVD-RW Yazdırma | Yazılım üzerinde dahili Autorun özellikli CD/DVD yazdırma özelliği |
| NETWORK | |
| Transfer | Protokol TCP / UDP / DDNS |
| Görüntüleme | IE / NVR yazılımı (Aynı zamanda; Kayıt yapmak, kayıt izlemek veya yedek almak için kullanılabilir.) / Cep Telefonu & PDA |
| | Sınırsız sayıda kamera, merkezden izlenebilir ve yönetilebilir. |
| GENEL | |
| Bağlantı Slot Türü / Güç Harcaması | Standart PCI 2.2 / 12.5 W Max. |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi | -10°C ~ 50°C / RH %90 |
| Boyutlar | 145 mm x 95 mm |
| DİĞER | |
| Uyumluluk (HYBRID) | Diğer DUNLOP ürünleri ile aynı yazılımda 64 kamerayı tek ekranda izleme özelliği |
| Kart Kombinasyonu | 4 Kanal, 8 Kanal, 16 Kanal kartlar aynı PC üzerinde kullanılabilir. |
| Dual Stream | Kayıt Kayıtta her kamera için; Kalite, Çözünürlük, Frame Sayısı ayarlanabilir |
| Transfer | Kayıttan bağımsız olarak, transfer için, Kalite, Çözünürlük, Frame Sayısı ayarlanabilir |
| PC Konfigurasyonu | Anakart: Intel Chipsetli / CPU: Core2 Duo 2.2ghz. / Ram: 1gb. / Ekran kartı: ATI, NVIDIA |
| İşletim Sistemi | Windows 2000 / 2003 / Windows XP (32Bit, 64Bit) / Windows Vista (32Bit, 64Bit) / Windows 7 (32Bit, 64Bit) |