

## SC-BM2102-S 2.0 MP CMOS Motorize VF Ađ Bullet Kamera



### Temel Özellikler

- 1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
- 2.0 megapiksel kadar
- 2,8 mm ila 12 mm motorize lens
- 30 m'ye kadar IR mesafesi
- Dual stream
- 120 dB WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3D DNR (Dijital Parazit Giderme)
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç)
- IP67
- SNS-1000 aracılığıyla mobil izleme

## Özellikler

<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Color: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Deklanşör hızı	1/3 in 1/100, 000 s, yavaş çekim destek
Lens	2.8 mm - 12 mm @ F1.4, motorize, yatay görüş alanı: 100 ° - 35 °
Lens montajı	Ø14
Day &Night	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
3-Eksen ayarı	Pan: 0 ° ila 355 °, eğim: 0 ° ila 100 °, dönüş: 0 ° ila 355 °
DNR (Dijital Gürültü Azaltma)	3D DNR
WDR (Geniş dinamik alan)	120 dB
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video sıkıştırma	Ana akış: H.264 + / H.264 Alt akış: H.264 / MJPEG
H.264 Tipi	Taban çizgisi profili / Ana profil
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Dual Stream	Destekler
<b>Resim</b>	
Mak. Çözünürlük	1920 × 1080
Ana akım	50Hz: 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Maks. Kare hızı	60Hz: 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt akış	50Hz: 25fps @(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Maks. Kare hızı	60Hz: 30fps @(704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, doygunluk, kontrast, netlik, web tarayıcı veya istemci yazılımı ile ayarlanabilir
Gün/Gece	Otomatik, zamanlanmış destek
Diğerleri	Ayna, BLC (alan yapılandırılabilir), ilgilenilen bölge (sabit 1 bölgeyi destekleyin)
<b>Ağ</b>	
Ağ Depolama Alanı	Support micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Tespit	Hareket algılama
Alarm	Video değiştirme, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Genel Fonksiyonlar	Tek tuşla dinlenme, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtresi
<b>Arabirim</b>	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M kendini uyarlanabilir Ethernet portu
Video Çıkış	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω / BNC)
Reset	Destekler
<b>Genel</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC12V ± 25%, PoE (802.3af)
Güç tüketimi	Maks. 11W
Koruma standardı	IP 67
IR Mesafesi	30m'ye kadar
Boyut	91.6 mm × 105 mm × 294.5 mm (3.6" × 4.1" × 11.6")
Ağırlık	1200 g (2.6 lb.)