

SC-DF2302-S
2.0 MP IR Ağ Dome Kamera



Temel Özellikler

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 mm sabit lens
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- İkili Akış
- Dijital WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- 30 m IR aralığına kadar
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç)
- IP67, IK10

Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "aşamalı tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), 0.028Lux @ (F2.0, AGC AÇIK)
Deklanşör hızı	1/3 s - 1/100, 000 s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Oto-Iris	Yok
Gündüz/Gece	IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	Digital WDR
Açı Ayarı	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°
Lens	
Odak uzaklığı	2.8 mm
Açıklık	F2.0
Fokus	No
FOV	2,8 mm, yatay FOV 114 °, dikey FOV 62 °, diyagonal FOV 135 ° 4 mm, yatay FOV 86 °, dikey FOV 46 °, köşegen FOV 102 ° 6 mm, yatay FOV 54 °, dikey FOV 30 °, köşegen FOV 62 °
Lens Montajı	M12
IR	
IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Dalga boyu	850 nm
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Type	Temel Profili / Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akış destekleri
H.265 Tipi	Ana Profil
H.265+	Ana akış destekleri
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
Akıllı Özellik	
ROI	Ana akım ve alt akış için 1 sabit bölge
Görüntü	
Maks. çözüm	1920 × 1080
Ana Akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt- akış Maks. Kare hızı	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Görüntü Geliştirme	BLC, 3D DNR
Resim Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz / Gece Anahtarı	Otomatik, zamanlanmış
Ağ	
Alarm Tetiği	Hareket algılama, video müdahale alarmı, yasadışı giriş
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Genel Fonksiyon	Anti-titreşim, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Ürün Yazılımı Sürümü	5.5.2

API	ONVIF (PROFİL S, PROFİLİ G), ISAPI
Eşzamanlı Canlı İzleme	6 kanala kadar
Kullanıcı / Sunucu	32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör
Yazılım	SNS-1000
İnternet tarayıcısı	IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+
Arayüzey	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M Ethernet portu
Genel	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 50 ° C (-22 ° F ila 122 ° F), nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akımı	12 VDC, 0.4 A, Maks.: 5W PoE: (802.3af, 37 V - 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Maks.: 7W
Koruma Standardı	IP67, IK10 TVS 2000V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma
Malzeme	Metal & Plastik
Boyut	Kamera: Ø 111 mm × 82.4 mm (4.4" × 3.2") Pakette: 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3 "× 5.3" × 4.3 ")
Ağırlık	Kamera: Yaklaşık. 410g (0.9 lb.) Paketle: Yaklaşık. 610 g (1.3 lb.)