

CELOTEX UZUN MESAFELİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA (CXI 36)

- 1.** Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
- 2.** Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
- 3.** Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Interline Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.** Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
- 5.** Kameranın resim element sayısı en az 500 (H) x 582(V) piksel olmalıdır.
- 6.** Shutter hızı 1/50 ~ 1/100.000 otomatik olmalıdır.
- 7.** Kameranın resim tarama değeri yatayda 420 TVL Line'den az olmamalıdır.
- 8.** Kameranın ışık hassasiyeti ırlar on konumundayken 0 lux olmalıdır.
- 9.** Led sayısı 36 olmalıdır.
- 10.** Aydınlatma mesafesi 25m olmalıdır.
- 11.** Beyaz ayarı otomatik olmalıdır.
- 12.** Arka ışık ayarı otomatik olmalıdır.
- 13.** Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
- 14.** Lens 3.6mm olmalıdır.
- 15.** Ayak dahil olmalıdır.
- 16.** Çalışma voltajı 12V olmalıdır.