

## **DUNLOP TRUE DAY-NIGHT KAMERA (DP DN-03)**

1. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
2. Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
3. Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Interline Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
5. Kameranın resim element sayısı en az 795 (H) x 596(V) piksel olmalıdır.
6. Shutter hızı 1/50 ~ 1/100.000 otomatik olmalıdır.
7. Kameranın resim tarama değeri yatayda 600 TV Line'den az olmamalıdır.
8. Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.1 lux / siyah/beyaz da 0,001 lux / F1,2 olmalıdır.
9. Kamerada gece görüş filtresi olmalıdır.
10. Arka ışık ayarı manuel olarak ayarlanmalıdır.
11. Kameranın 4 programlana bilir MASKELEME özelliği olmalıdır.
12. Kameranın 4 programlana bilir HAREKET ALGILAMA bölgesi olmalıdır.
13. Arka Işık ayarı ( BLC ) düşük (Low) / orta (Middle) / yüksek (High) ve kapalı (off) olarak ayarlanabilir olmalıdır.
14. Kameranın WHITE BALANCE ayarı olmalıdır. ATW / AWC / manuel olarak ayarlanmalıdır.
15. RS485 ile haberleşme arayüzüne sahip olmalıdır.
16. Kameranın OSD ekran menüsü olmalıdır.
17. Kameranın S/N (sinyal gürültü) oranı 54 dB veya daha iyi olmalıdır.
18. Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. olmalıdır.
19. Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
20. Kamera -10 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda, %20 ~ %90 değerleri arasındaki nem oranlarında çalışabilir yapıda olmalıdır.
21. Kameranın çalışması için güç ihtiyacı DC 12V olmalıdır.
22. Alternatif olarak AC 24V Dual Voltaj olmalıdır.