

DUNLOP UZUN MESAFELİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA (DP IR80)

- 1.** Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
- 2.** Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
- 3.** Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Interline Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.** Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
- 5.** Kameranın resim element sayısı en az 795 (H) x 596(V) piksel olmalıdır.
- 6.** Shutter hızı 1/50 ~ 1/100.000 otomatik olmalıdır.
- 7.** Kameranın resim tarama değeri yatayda 540TVLine'den az olmamalıdır.
- 8.** Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.1 lux / F 1,2 / siyah / beyazda 0lux / F1,2 olmalıdır.
- 9.** Led sayısı 161 olmalıdır.
- 10.** Aydınlatma mesafesi 120~150m olmalıdır.
- 11.** Beyaz ayarı olmalıdır.
- 12.** Arka ışık ayarı olmalıdır.
- 13.** Kameranın S/N (sinyal gürültü) oranı 50 dB veya daha iyi olmalıdır.
- 14.** Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. Olmalıdır.
- 15.** Kameranın çıkış konnektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
- 16.** Lens 6 mm olmalıdır.
- 17.** Kamera -10 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda, %95 nem çalışabilir yapıda olmalıdır.
- 18.** Ayak dahil olmalıdır.
- 19.** Dahili fan olmalıdır.
- 20.** Çalışma voltajı 12V olmalıdır.