

ELEGANCE DAY-NIGHT KAMERA

1. Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Super HADII CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
2. Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
3. Kameranın resim element sayısı en az 795 (H) x 595(V) 470K piksel olmalıdır.
4. Kameranın tarama frekansı Dikey:59.94Hz / Yatay:15.625Khz
5. Kameranın resim tarama değeri yatayda 560 TV Line'den az olmamalıdır.
6. Kameranın ışık hassasiyeti (Sens-up kapalı durumda) 0.002 Lux olmalıdır.
7. Kameranın tarama sistemi 2:1 İnterlace olmalıdır.
8. Kameranın S/N oranı en az 50dB (AGC kapalı durumda) olmalıdır.
9. Kameranın video çıkışı CVBS 1.0 Vp-p / 75ohm olmalıdır.
10. Kameranın White Balance ayarı ATW/AWB/AWC/MANUAL/ INDOOR/OUTDOOR şeklinde ayarlana bilir yapıya sahip olmalıdır.
11. Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel şeklinde aylana bilmeli ve değerleri x256~1/60sn ~ 1/100,000 sn şeklinde olmalıdır.
12. Kameranın Arka ışık kompensasyonu bulunmalı ve Düşük,Orta,Yüksek,HSBLC,Kapalı şeklinde değiştirilebilir yapıya sahip olmalıdır.
13. Kamerada AGC (kazanç kontrolü) bulunmalı ve ayarlana bilmelidir.
14. Kamerada 3DNR (3D dijital Gürültü Azaltma) bulunmalı ve 0~100 arasında ayarlanabilir yapıya sahip olmalıdır.
15. Kameranın resim elementi ayarı bulunmalı ve OTO/EXT/BW/RENKLİ şeklinde ayarlana bilir yapıya sahip olmalıdır.
16. Kamerada Maskeleye özelliği bulunmalı ve en az 8 bölge seçilebilir yapıya sahip olmalıdır.
17. Kamerada Hareket algılama özelliği bulunmalı ve en az 4 bölge belirtilebilir yapıda olmalıdır.
18. Kamerada Ayna özelliği bulunmalıdır.
19. Kameranın OSD ekran menüsü olmalıdır.
20. Kameranın Çalışma Sıcaklığı -10°~+60° Nem oranı 30% ~ 80% RH olmalıdır.
21. Çalışma voltajı DC12V olmalıdır.
22. Alternatif Olarak AC 24V Dual Power desteklemelidir.