

ELEGANCE DAY/NİIGHT DOME KAMERA (HC 301D)

- 1.** Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
- 2.** Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
- 3.** Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.** Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
- 5.** Kameranın resim element sayısı en az 795(H) x 596(V) piksel olmalıdır.
- 6.** Shutter hızı 1/50 ~ 1/100.000 otomatik olmalıdır.
- 7.** Kameranın resim tarama değeri yatayda 480 TV Line'den az olmamalıdır.
- 8.** Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.1 lux / siyah/beyaz da 0,01 lux / F1,0 olmalıdır.
- 9.** Beyaz ayarı otomatik olmalıdır.
- 10.** Arka ışık ayarı otomatik olmalıdır.
- 11.** Kameranın S/N (sinyal gürültü) oranı 48 dB veya daha iyi olmalıdır.
- 12.** Video çıkış sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. olmalıdır.
- 13.** Kamerada dahili ses entegresi olup ses çıkışı kullanılabilir olmalıdır.
- 14.** Kameranın çıkış konektörü profesyonel BNC tipte olmalıdır.
- 15.** Kamera -5 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda, %30~%90 değerleri arası çalışabilir yapıda olmalıdır.
- 16.** Lens 4mm olmalıdır.
- 17.** Çalışma voltajı DC12V olmalıdır.