

ELEGANCE DAY-NIGHT KAMERA (HC 203 HWDR)

1. Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalatçı firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
2. Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.
3. Kameranın imaj sensörünün özelliği 1/3" Sony Interline Transfer CCD (Charged Coupled Device) teknolojisinde ve renkli olmalıdır. Kamera Super Had CCD özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kamera PAL sinyal sistemine uygun çalışmalıdır.
5. Kameranın resim element sayısı en az 795 (H) x 596(V) piksel olmalıdır.
6. Kameranın tarama frekansı H: 15.625 KHz./ V:50Hz.
7. Kameranın resim tarama değeri yatayda 600 TV Line'den az olmamalıdır.
8. Kameranın ışık hassasiyeti renklide 0.1 lux / F 1,2 / siyah / beyazda 0,00001 lux / F1,2 (Sens-up 512x) olmalıdır.
9. Kameranın OSD ekran menüsü olmalıdır.
10. Kamera ismi yazılabilmesi ve en az 15 karakter olmalıdır.
11. Day & Night Color / BW / Auto olarak ayarlanabilir olmalıdır.
12. Kamerada OSD ekran menüsü olmalıdır.
13. Kamerada 8 ayrı bölgede ayarlanabilir (On / Off) hareket algılama olmalıdır.
14. Otomatik kazanç kontrolü (AGC) düşük (Low) / orta (Middle) / yüksek (High) ve kapalı (off) olarak ayarlanabilir olmalıdır.
15. 3D dijital gürültü azaltma (SSSNRIII) manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır. (ON/OFF)
16. Koaksiyel kablo üzerinden menü kontrolü yapılabilir olmalıdır.
17. Kameranın WHITE BALANCE ayarı olmalıdır. ATW / AWC / MANUEL / İNDOOR / OUTDOOR olarak ayarlanmalıdır.
18. Kamerada SENSE- UP seçeneği bulunmalıdır. X512 seviyesine ayarlanabilmesi.
19. Kamerada 16X dijital zoom özelliğine sahip olmalıdır.
20. Kamerada Dijital gürültü bastırma için DNR özelliği bulunmalıdır.
21. Kameranın 12 programına bilirdi MASKELEME özelliği olmalıdır.
22. Kameranın S/N (sinyal gürültü) oranı 52 dB veya daha iyi olmalıdır.
23. Kameranın senkronizasyon sistemi dahili (internal) olmalıdır.

- 24.** Video ıkıř sinyali en az 1,0 Vp-p 75 ohm. olmalıdır.
- 25.** Kameranın ıkıř konnektr profesyonel BNC tipte olmalıdır.
- 26.** Kamera -10 derece ile +50 derece arasındaki ısılarda,%30 ~ %90 deęerleri arasındaki nem oranlarında alıřabilir yapıda olmalıdır.
- 27.** Kameranın alıřması iin g ihtiyaı AC 220 V olmalıdır.