

PTZ Dome Day-Night Dış Mekan Network IP kamera Hareketli yüksek hızlı gece/gündüz

1.0. IP SPEED DOME KAMERA

- 1.1. Kameranın görüntü sensörü 1/4" Sony super ExView HAD CCD olmalıdır
- 1.2. Kameranın lens değerleri en az Focal Length: 3.6~99mm olmalıdır
- 1.3. Kamera, 360° Pan, 90° Tilt özelliğine sahip olmalıdır
- 1.4. Kamera, 35X optik 12X dijital zoom özelliğine sahip olmalıdır
- 1.5. Kamera gündüz 0.7 lux, gece 0.001 lux de net görüntü verebilmelidir
- 1.6. Kameranın çözünürlüğü en az 540 TVL değerine sahip olmalıdır
- 1.7. Kamera görüntü format değerleri ; Full D1 (4CIF): NTSC = 720x480; PAL = 720x576 CIF: NTSC = 352x240; PAL = 352x288 QCIF: NTSC = 176x 112; PAL = 176x144 olmalıdır
- 1.8. Kamera Pixel değerleri 795(H) x 596(V) olmalıdır.
- 1.9. Görüntü iletim hızı tüm çözünürlüklerde PAL/NTSC 25-30 fps olmalıdır
- 1.10. Kamera 32K – 8Mbps/sec ayarlanabilir band genişliği ,transfer kontrol özelliği olmalıdır
- 1.11. Kamerada, (Day&Night) özelliği olmalıdır, gündüz renkli, gece siyah beyaz çalışabilmelidir
- 1.12. Kamerada gece gündüz özelliği seçilebilir olmalıdır
- 1.13. Kamerada, gece gündüz ayarlarında devreye girecek IR Cut Filter olmalıdır
- 1.14. Kamerada, Iris kontrol, Video Focus kontrol olmalıdır
- 1.15. Kamerada, Iris kontrol ALC hedefe göre ayarlanabilir olmalıdır
- 1.16. Kamerada ATW beyaz dengesi seçilebilir olmalıdır
- 1.17. Ethernet girişli standart port ve LAN 10/100BaseT RJ45 olmalıdır
- 1.18. Kameranın video sıkıştırma tekniği, Dual Stream H.264 olmalıdır
- 1.19. Kamera, TCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP), network protokolleri ve özelliklerini desteklemelidir
- 1.20. Kameranın kontrast değerleri ayarlanabilen özelliklere sahip olmalıdır
- 1.21. Kameranın (BLC) özelliği ayarlanabilen özelliklere sahip olmalıdır
- 1.22. Kamerada, Video Signal çıkışları CVBS 1.0V p-p 75ΩBNC 540TVL olmalıdır
- 1.23. Kamera 165 adet (Preset Positions) ayarlı nokta konumlarını desteklemelidir
- 1.24. Kamerada otomatik seçilmiş bölge pozisyon yönlendirme özelliği olmalıdır.
- 1.25. Kamera üzerinde ayarlı nokta konumları gruplaşabilmelidir
- 1.26. Kamera akıllı hareket algılama intelligent motion dedection trigger desteklemelidir
- 1.27. Kameranın RS 485 Standart haberleşme kontrol portları bulunmalıdır
- 1.28. Kamera ayar ve setup operasyon işlemleri OSD ekran üzeri gösterim özelliği olmalıdır
- 1.29. Kamera ile izlenebileceği izleme ve kayıt yazılımı beraberinde ücretsiz olarak verilmelidir
- 1.30. Kamera, dış mekanda –10 , +60 kullanılabilir olması için IP66 onaylı, darbeye dayanıklı, fanlı ve ısıtıcılı muhafaza içine monte edilmiş olmalıdır
- 1.31. Teklif edilecek ürünler projeye has üretilmiş ürünler olmayacak üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünlük IP Network Dome PTZ kamera olacaktır
- 1.32. Kameralar dvr ve kartlarla aynı ekranda izlenme (HYBRID) özelliğine sahip olmalıdır
- 1.33. Kameranın standart ücretsiz izleme yönetim ve kayıt yazılımı 64 IP kamerayı desteklemelidir.
- 1.34. Cihaz -10°~60°C (40° ~ 125°F) - 20% ~ 80% RHG aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.
- 1.35. Kameranın beslemesi DC 12V, 8W ,AC24V değerlerinde olmalıdır.

- 1.36.** Teklif edilecek cihaz CE belgesine, üretici ve ithalatçı firma ise ISO belgesine sahip olmalıdır. Bahsi geçen belgeler teklif ile beraber istenecektir.
- 1.37.** Teklif edilen ürünlerin, T.C. Sanayi Bakanlığı Tarafından ithalatçı veya üretici firmaya verilen (Tüketiciye verilen değil), üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, ithalatçı veya üretici firmanın tam unvanı ve adresi ile birlikte ürün marka ve cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesi'nin örneği bulunmalıdır.